

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

. Angaben zum Produkt

. **Handelsname:** Pferdestall-Farbe PSF50

. Verwendungszweck:

. **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung** Kalkhaltiges Anstrichmittel für Gebäude.
Trockenfarbe

Lieferant Rohstoffe:

Kalkwerke Hessler GmbH
Postfach 1345, 69154 Wiesloch

Vertrieb/Abfüller:

Kalk-Laden & Kalk-Schule Kenter GbR
Am Weihergraben 21 74363 Frauenzimmern
Tel 07135/16076 Fax 07135/16072
EMail : info@kalk-laden.de

. **Notfallauskunft:** 0049/(0) 7135/16076

2 Mögliche Gefahren

. Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

. Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 38 Reizt die Haut.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

. Chemische Charakterisierung

. **Beschreibung:** Wässrige Kalkfarbe, enthält Weißkalkhydrat (Calciumhydroxid) und . Siliciumdioxid

. Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1305-62-0 Calciumhydroxid EINECS: 215-137-3 Xi; R 38-41
CAS-Nr.: 61790-53-2 Siliciumdioxid

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

. **nach Einatmen:** entfällt

. nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getränkte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

. nach Augenkontakt:

Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen; ärztlichen Rat einholen.

. nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett zeigen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

. **Geeignete Löschmittel:** entfällt . **Weitere Angaben** nicht brennbar

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Sicherheitsblatt Pferdestall-Farbe
Handelsname : Pferdestall-Farbe (PSF50)

. Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Ausgetretenes Material mit viel Wasser verdünnen und entsorgen

7 Handhabung und Lagerung

. Handhabung:

. Hinweise zum sicheren Umgang: Nur in Bereichen ohne Zugluft verwenden.

. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

. Lagerung:

. Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Eindringen in die Kanalisation und in Flüsse sicher verhindern.

Behälter dicht geschlossen halten.

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

. Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Säuren lagern.

. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 5 und 20 °C an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

. Lagerklasse:

. Klassifizierung nach VbF :

entfällt

. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): nach örtlichen Sicherheitsvorschriften

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

. Technische Schutzmaßnahmen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

. Persönliche Schutzausrüstung:

. Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

. Atemschutz:

kein Atemschutz nötig

. Handschutz:

Handschuhe - laugenbeständig.

BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen

(BGR 195 (bisher: ZH 1/706)

beachten.

. Augenschutz: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

Kalk-Laden & Kalk-Schule

Kenter G&R

Am Weihergraben 21

74363 Frauenzimmern

Geschäftsführer : Wolfgang + Markus Kenter

Mobil 0172-7545762

Tel. 07135/16076

Fax 07135/16072

eMail :Info@Kalk-Laden.de

Internet : <http://www.kalk-laden.de>

**Kalkwaren, Restaurierungsartikel,
Künstlerbedarf, Pigmente, Putze ,
Hanf und Werkzeuge.ö
Kalk-, Fresko- und Stuckseminare**

Sicherheitsblatt Pferdestall-Farbe
Handelsname : Pferdestall-Farbe (PSF50)

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: flüssig
Farbe: Weiß, Farbtöne
Geruch: charakteristisch

· Zustandsänderung

Siedepunkt/Siedebereich: im angemischten Zustand wie Wasser

· Flammpunkt: nicht anwendbar

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dampfdruck (Lösemittelkomponente) bei 20°C:

nicht anwendbar)

· Dichte bei 20°C: ca. 1,4 - 1,5 g/cm³ (DIN 53217)

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: mischbar

· pH-Wert bei 20°C: > 11

· Viskosität: dickflüssig

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil

Zu vermeidende Stoffe:

· Gefährliche Reaktionen Schwach exotherme Reaktion mit Säuren.

· Gefährliche Zersetzungsprodukte:

· nicht anwendbar

11 Toxikologische Angaben

Es kann eine leichte Toxizität im flüssigen Zustand nach langer,

· unsachgemäßer Lagerung durch Schimmelbildung entstehen.

· **Akute Toxizität:** nicht bekannt

Enthält 1305-62-0 Calciumhydroxid

Oral LD50 7340 mg/kg (rat)

· Primäre Reizwirkung:

· **an der Haut:** Reizt die Haut und die Schleimhäute.

· **am Auge:** Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden

· Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend

12 Umweltspezifische Angaben

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Kalk-Laden & Kalk-Schule

Kenter g&R

Am Weihergraben 21
74363 Frauenzimmern

Geschäftsführer : Wolfgang + Markus Kenter

Mobil 0172-7545762

Tel. 07135/16076

Fax 07135/16072

eMail :Info@Kalk-Laden.de

Internet : <http://www.kalk-laden.de>

**Kalkwaren, Restaurierungsartikel,
Künstlerbedarf, Pigmente, Putze ,
Hanf und Werkzeuge.ö
Kalk-, Fresko- und Stuckseminare**

Sicherheitsblatt Pferdestall-Farbe
Handelsname : Pferdestall-Farbe (PSF50)

13 Hinweise zur Entsorgung

. Produkt:

Flüssiges Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. **. Empfehlung:** Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfälle, Altfarben - ausgehärtet, oder als Hausmüll entsorgt werden..

. Ungereinigte Verpackungen:

Nur restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Anhaftungen zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Reste wie Produkt entsorgen.

14 Angaben zum Transport

. Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): . ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

. Bezeichnung des Gutes:

. Sondervorschrift: -

. Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

. IMDG/GGVSee-Klasse: -

. Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

. ICAO/IATA-Klasse: -

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

. Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

. Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi

Reizend

. R-Sätze:

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

. S-Sätze:

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

. Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

. Wassergefährdungsklasse (D): WGK 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.

BG-Merkblatt: M 004 Reizende/ätzende Stoffe BG-

Merkblatt: A 023 Hand- und Hautschutz

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Relevante R-Sätze

38 Reizt die Haut.

. 41 Gefahr ernster Augenschäden.

Kalk-Laden & Kalk-Schule

Kenter g&R

Am Weihergraben 21

74363 Frauenzimmern

Geschäftsführer : Wolfgang + Markus Kenter

Mobil 0172-7545762

Tel. 07135/16076

Fax 07135/16072

eMail :Info@Kalk-Laden.de

Internet : <http://www.kalk-laden.de>

**Kalkwaren, Restaurierungsartikel,
Künstlerbedarf, Pigmente, Putze ,
Hanf und Werkzeuge.ö
Kalk-, Fresko- und Stuckseminare**